



SERIE 2 DE SERVICIO PESADO

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Ruedas abatibles, ruedas sin aire antipinchazos
- Ancho del tambor 48", 60" y 72"
- Ejes engrasables de 7/8" sobre ruedas
- Tambor de 7" de diámetro con dientes de 1.5"
- Ancho total 9" más que el ancho del tambor
- Ejes de 1.25" con altura ajustable
- Montaje atornillado (se puede cambiar para un montaje de minicargador de tamaño completo o mini diferente)
- Los ejes del tambor son cojinetes engrasables de 1 3/8" de diámetro
- Dientes de carburo fijos

RASTRILLOS DE POTENCIA

DEBER EXTREMO



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Marco de tubo de pared de 1/4" de grosor
- El motor de la serie 6000 pesa el doble que los modelos de la competencia y tiene un 40% más de par motor
- Los neumáticos sin aire minimizan el tiempo de inactividad
- Ejes de las ruedas delanteras de 1" frente al estándar industrial de 3/4"
- Eje de motor de 1,5" y juntas de alta presión
- 5 posiciones, ángulo de 20°, manual o hidráulico
- Las zapatas atornilladas opcionales añaden un 30% de capacidad de carga sobre las placas laterales solas
- Diámetro del tambor de 6 3/4", 10 3/4" incluyendo los dientes
- Doble puntal en las ruedas



SERVICIO SEVERO SERIE 3



MARCO DE TUBO DE PARED DE 3/8" DE GROSOR

NEUMÁTICOS SIN AIRE



3 OPCIONES DE DIENTES

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Preperforado para el sistema opcional de agua a presión
- Soportes para el cepillo del canalón incluidos
- Zócalo de goma atornillado para contener los residuos
- Protecciones del motor y del eje

- 1 1/2" x 7" Pasadores de ajuste de altura de zinc con 4 posiciones
- Topes de descarga de alta resistencia
- Engrasadores en todos los puntos de giro y rodamientos
- Peldaños montados en la parte trasera del cubo para entrar y salir de la máquina anfitriona



SOBRE LOS ACCESORIOS BLUE DIAMOND®

Blue Diamond® Attachments es una empresa confiable y confiable. Establecido en 1995, Blue Diamond® es un nombre ampliamente reconocido en la industria global de accesorios. Estamos comprometidos con un servicio al cliente incomparable desde la primera llamada hasta el seguimiento y servicio postventa.

En el entorno acelerado actual, la entrega rápida y a tiempo es clave para el éxito. Blue Diamond® Attachments es muy diferente en el hecho de que almacenamos miles de productos terminados en nuestros almacenes todos los días listos para enviar. Esto resulta en una gran ventaja para nuestros clientes, ya que muchos envíos salen en 2-3 días. Nuestras instalaciones de Tennessee solo tienen ahora más de 250,000 pies cuadrados ubicadas en 32 acres. Estas instalaciones, junto con procesos optimizados, permiten que la mayoría de nuestros pedidos salgan de nuestras instalaciones en 10 días.

¡Nuestro departamento de repuestos mantiene miles de repuestos listos y se esfuerza por enviar todos los pedidos de repuestos recibidos antes del mediodía del mismo día en que se realiza el pedido! Los números de seguimiento se envían a nuestro cliente el día después de que el envío sale de nuestro muelle.

Estamos ubicados en Knoxville, Tennessee. Esta ubicación central permite que nuestros productos lleguen a más de la mitad de la población de los Estados Unidos en el plazo de envío de 2 a 3 días. Contamos con muchos muelles de carga, lo que nos permite mantener remolques de varias empresas de transporte, haciendo uso de las mejores líneas de carga disponibles. Además, somos el único punto de exportación de 1 día a múltiples puertos extranjeros.



4512 Anderson Road | Knoxville, TN 37918
ph 888-376-7027 | fax 865-246-2007



©2023 Blue Diamond® Attachments.
Reservados Todos los Derechos.

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE DIAMANTE AZUL ES:

888-376-7027

info@bluediamondattachments.com

BlueDiamondAttachments.com

888-377-7027

4512 Anderson Rd., Knoxville, TN 37918

lunes - viernes, 8am - 5pm EST



PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



SKID STEER



MINI SKID STEER



EXCAVATOR



TRACTOR



FORKLIFT



RESISTENTE - SERIE 2 ESCOBA ANGULAR

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Anchos de 60", 72", 84" y 96"
- Cerdas de 26", de poli, acero, o mezcla de poli/acero
- Opciones manuales o hidráulicas
- El soporte protege las cerdas cuando no se usa
- Conector OEM de 14 pines disponible
- Kit de agua opcional
- Modelo mini disponible
- 30° ángulo de pivote

ESCOBAS

ESCOBA DE RECOGIDA



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Preperforado para el sistema opcional de agua a presión
- Soportes para el cepillo del canalón incluidos
- Zócalo de goma atornillado para contener los residuos
- Protecciones del motor y del eje
- 1 1/2" x 7" Pasadores de ajuste de altura de zinc con 4 posiciones
- Topes de descarga de alta resistencia
- Engrasadores en todos los puntos de giro y rodamientos
- Peldaños montados en la parte trasera del cubo para entrar y salir de la máquina anfitriona



ESCOBA DE ÁNGULO DE SERVICIO SEVERO



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- El ángulo hidráulico y la cerda funcionan simultáneamente
- Ejes principales sobredimensionados
- Rodamientos masivos
- Diseño de cabeza flotante con tensor de muelle
- Cilindro soldado de alta resistencia
- Engrasadores en los puntos de giro
- Cerdas de 32" con poli o poli/acero disponibles
- Conector OEM de 14 pines disponible
- Kit de agua opcional

HORQUILLAS PARA PALETAS

Las horquillas para palés Blue Diamond® son algunos de los accesorios más utilizados, junto a un cucharón, y deben construirse bien. Poder ver sus púas es una consideración importante, y todas las monturas Blue Diamond® tienen una excelente visibilidad. Ofrecemos horquillas para tarimas con una capacidad de 2,000 libras a 6,000 libras con una variedad de longitudes de púas.

También están disponibles mini horquillas para paletas, horquillas hidráulicas para paletas, horquillas para guardería, lanzas para heno, horquillas especiales y púas de horquilla para bloques y ladrillos.



TRABAJO LIGERO
2,000 LBS



DEBER ESTÁNDAR
4,000 LBS



TAREA PESADA
4,000 LBS



ANILLO EN D DE ALTA RESISTENCIA
4,000 LBS



AMPLIO PERFIL BAJO
6,000 LBS



RECORRIDO
4,200 LBS



CLASE 3
10,000 LBS



HORQUILLA DE PINZA
4,000 LBS

TOCÓN AMOLADORA

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Motor de pistones radiales de alto par
- Cortes al avanzar y al retroceder
- Excelente visibilidad y compacto
- No se necesita energía eléctrica
- Requiere una línea de drenaje de la caja
- 3 modelos de flujo estándar y 3 modelos de flujo alto

CEPILLADORA EN FRÍO

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Anchos de molienda de 12" a 48"
- 6" y 8" de profundidad de corte
- Accionamiento planetario de alto par
- Un peso elevado del tambor equivale a menos vibraciones
- El mayor acceso a bidones del sector
- Kit de agua disponible
- Tambor de corte fino disponible
- 1 año de garantía
- Fabricado en EE.UU.

MOTOCULTOR

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Montaje universal
- Anchos de labranza de 68" y 76"
- Funciona en movimiento hacia adelante y en reversa
- Profundidad de labranza de 6" o 8"
- Placas de deslizamiento de 1/2"

MARTILLO HIDRÁULICO

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- 3 años de garantía
- Diseño monobloque / sin tirantes
- Freno hidráulico del sistema de disparo en vacío
- No es necesario volver a desgasificar
- Sólo 2 piezas móviles internas
- Control de 2 velocidades / carrera variable
- Funcionamiento silencioso
- Autorregulación
- Bujes del cuerpo alrededor del pistón

DESBROZADORAS PARA MINICARGADORAS

DEBER SEVERO



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- 72" de ancho de corte
- 4 cuchillas de doble cara
- Motor de pistón
- Portacuchillas de 1" de grosor con borde dentado
- Manómetro visible para controlar la carga de trabajo
- Zapatos de desgaste atornillados para ajustar la altura
- Fácil entrada de la máquina

TAREA PESADA



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Disponible en anchos de corte de 60" y 72"
- La cortina de cadena minimiza la descarga
- Protección perimetral de alambre/valla en el portacuchillas
- Capacidad de corte de 3" de diámetro
- Válvulas de alivio de cruce externas dobles
- Motor geroler de la serie 4000
- Corte en dos direcciones
- 1 año de garantía

DEBER EXTREMO



FRENTE ABIERTO

- 4 cuchillas de doble filo
- Kit de protección de las juntas de los rodamientos bajo cubierta
- Corta fácilmente material de hasta 6"
- La cortina de cadena trasera controla la descarga de residuos
- Válvulas de alivio externas para proteger el motor

FRENTE CERRADO

- El modelo de 72" tiene 4 cuchillas de doble filo
- El modelo de 60" tiene 3 cuchillas de doble filo
- Requiere sólo 16 GPM
- Corta árboles de hasta 5"
- Kit de protección de las juntas de los rodamientos bajo cubierta
- Cubierta robusta con refuerzos pesados

CORTADOR ROTATORIO DE ALA FLEXIBLE



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Modelos de 12' y 15' disponibles con anchos de corte de 144" y 180".
- Diseño de cubierta superior lisa
- Cajas de cambios y transmisiones protegidas
- Cadenas de seguridad de descarga de residuos
- 6 cuchillas de giro libre
- Almacenamiento para el soporte del gato cuando no está en uso
- Sistema hidráulico de circuito único en el modelo de 12'; sólo se necesita una conexión de manguera
- Suspensión de un solo muelle
- 2 años de garantía

ARRANCADOR DE ÁRBOLES



ACCIONAMIENTO DE TORNILLO SINFIN DE SERVICIO EXTREMO SERIE 2

- Caja de cambios compacta de alto par fabricada
- El diseño del eje de 2 piezas garantiza la máxima capacidad de carga lateral
- El eje hexagonal de 2" viene de serie pero también está disponible con 2 9/16" redondos
- Garantía de 5 años para la caja de cambios, garantía de 3 años para el motor y garantía de por vida para la extracción del eje, garantía de 4 años para la transmisión planetaria

ZANJADORA

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Sinfín extendido
- Cuna autoajustable
- Pie ajustable para mantener la profundidad de la zanja constante
- Motor de accionamiento Eaton

CORTADORA DE CEPILLO PARA MINIEXCAVADORA



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- 3 hojas
- Capacidad de corte de 4" o 6".
- Cubierta cerrada - Modelo Heavy Duty
- Cubierta abierta - Modelo de servicio estándar
- Montura intercambiable

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Diseñado para la eliminación permanente de la raíz del grifo
- Construcción de acero de alta resistencia de 3/4"
- Pesa 285 libras
- Gran visibilidad

RASTRILLO DE GARFIO

GARFIO DE CUBO DE ROCA

- Púas superiores de 3/8"
- Gran visibilidad
- Peso ligero para máquinas pequeñas
- Cilindros dobles
- Incluye acopladores

PINZA PARA RAÍCES DE USO INTENSIVO

- Púas de 1 pieza con púas de 1/2" de grosor
- Enganche rápido cerrado
- Abrazaderas superiores reforzadas
- Las mangueras salen de la torre del cilindro izquierdo para evitar pellizcos

CUBO DISPENSADOR

- Disponible con tolva de 1/2 yarda o 3/4 de yarda con frente cónico
- Vertedero extraíble para la limpieza y el almacenamiento
- Protección contra salpicaduras alrededor del labio superior
- Variedad de soportes disponibles
- 1 año de garantía
- Disponible con o sin puerta hidráulica

CONDUCTOR DE POSTE VIBRATORIO



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Fácil de transportar y almacenar
- Disponible con adaptador de 4", 6", 9" o 12" GPM
- Requiere un caudal auxiliar de 7 GPM - 26 GPM
- Función de inclinación opcional
- Soportes intercambiables

CUCHARÓN DE GARRA PARA SERVICIO SEVERO

- Púas superiores de 3/4"
- Lados atornillados
- Abrazaderas superiores reforzadas
- No hay que pinchar la manguera

CUBO DE TOCÓN

- Mide 56" de largo
- 3 dientes reemplazables
- Filo de corte de 1" x 8"
- Fuelle de sujeción rápida de gran tamaño
- Dientes curvados al revés en ambos lados

RASPADOR DE HOJA DE CAJA

- Vástagos de ripper ajustables
- Construcción de alta resistencia
- 2 años de garantía

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Púas de 3/4" de grosor
- Doble abrazadera superior
- Dientes de pinza
- Cilindros protegidos
- Pasadores pivotantes engrasables